


Контрольный штангенциркуль, облегченная версия, без наконечников, без точной регулировки

- изготовлен из нержавеющей стали
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- точность: DIN 862
- в коробке




Моноблок
Нониус 1/20 = 0,05 + 1/128"

| № заказа | Диапазон, мм | Губки, мм | Шкала, мм | d, мм | e, мм | f, мм | кг |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 1264014 | 200 | 60 | 0,05 + 1/128" | 20 | 5 | 12 | 0,35 |
| 1264015 | 250 | 80 | 0,05 + 1/128" | 20 | 5 | 12 | 0,40 |
| 1264016 | 300 | 100 | 0,05 + 1/128" | 20 | 5 | 12 | 0,55 |

Контрольный штангенциркуль, облегченная версия, с наконечниками

- изготовлен из нержавеющей стали
- с наконечниками
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- точность: DIN 862
- в коробке




Моноблок
Нониус 1/20 = 0,05 + 1/128"

| № заказа | Диапазон, мм | Губки, мм | Шкала, мм | b, мм | d, мм | e, мм | f, мм | кг |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1264005 | 200 | 60 | 0,05 + 1/128" | 40 | 20 | 5 | 12 | 0,35 |
| 1264006 | 250 | 80 | 0,05 + 1/128" | 40 | 20 | 5 | 12 | 0,40 |
| 1264007 | 300 | 100 | 0,05 + 1/128" | 40 | 20 | 5 | 12 | 0,55 |

Контрольный штангенциркуль, облегченная версия, с наконечниками с точной настройкой

- изготовлен из нержавеющей стали
- с наконечниками и точной настройкой
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- точность: DIN 862
- в коробке




Моноблок
Нониус 1/20 = 0,05 + 1/128"

| № заказа | Диапазон, мм | Губки, мм | Шкала, мм | b, мм | d, мм | e, мм | f, мм | кг |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1264065 | 200 | 60 | 0,05 + 1/128" | 36 | 17 | 5 | 10 | 0,35 |
| 1264066 | 250 | 80 | 0,05 + 1/128" | 36 | 17 | 5 | 10 | 0,40 |
| 1264067 | 300 | 100 | 0,05 + 1/128" | 36 | 17 | 5 | 10 | 0,45 |

Контрольный штангенциркуль, облегченная версия, без наконечников, с точной регулировкой

- изготовлен из нержавеющей стали
- без наконечников, с точной регулировкой
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- точность: DIN 862
- в коробке



Моноблок
Нониус 1/20 = 0,05 + 1/128"

| № заказа | Диапазон, мм | Губки, мм | Шкала, мм | d, мм | e, мм | f, мм | кг |
|----------|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 1264060 | 200 | 60 | 0,05 + 1/128" | 17 | 5 | 10 | 0,34 |
| 1264061 | 250 | 80 | 0,05 + 1/128" | 17 | 5 | 10 | 0,39 |
| 1264062 | 300 | 100 | 0,05 + 1/128" | 17 | 5 | 10 | 0,44 |